



**STRIKE FIRST**  
EXTINCTEURS



**EAU H2O**



Atteint ou dépasse :  
ANSI/UL 154 & 711

Étiquettes Anglais / Espagnol



Atteint ou dépasse :  
CAN/ULC-S503 & S508

Étiquettes Anglais / Français

## Robuste et entretien facile

Les extincteurs à l'eau  
STRIKE FIRST  
sont conçus pour :



**LA CLASSE A**  
bois, papier, tissu

- Cylindre en acier inoxydable poli avec carénage de protection
- Soupape en laiton chromé
- Jauge hydrofuge en acier inoxydable
- Poignées en acier inoxydable et tube d'aspiration
- Goupille en acier inoxydable surdimensionnée avec sangle de retenue pour une activation plus facile et plus rapide
- Étiquettes en couleur avec code à barres pour un service précis
- Valve Schrader pour mise sous pressions

Conformité à la norme 10 de l'association nationale de protection contre l'incendie (NFPA)

Conforme aux exigences du DOT

Plage de températures : 40 à 120 °F (4 à 49 °C)

Garantie de 5 ans



| CAPACITÉ            | 2,4 gal (9 L)    |
|---------------------|------------------|
| UL Modèle n°        | SF-PW250         |
| ULC Modèle n°       | WBDL-PW250       |
| Cote UL             | 2-A              |
| Cote ULC            | 2-A              |
| Portée              | 40 pi (12,2 m)   |
| Durée de projection | 40 secondes      |
| lb/po <sup>2</sup>  | 100              |
| Hauteur             | 25 po (63,5 cm)  |
| Largeur             | 8 3/4 po (22 cm) |
| Diamètre            | 7 1/8 po (18 cm) |
| Poids               | 7,9 lb (3,6 kg)  |
| Support standard    | Paroi            |

L'extincteur à l'eau STRIKE FIRST est le choix idéal pour les risques d'incendie de Classe A. Le puissant jet d'eau lui permet d'atteindre les zones alors que d'autres extincteurs ne peuvent pas.

Un extincteur efficace pour les incendies de Classe A dans des endroits comme un entrepôt, un milieu agricole ou industriel.



777 Tapscott Road  
Scarborough  
Ontario, Canada M1X 1A2

Tél 416 299-7767  
NSF 1 888 575-1132  
Télec 416 299-8039  
NSF 1 888 575-1134

ADC info@strike-first.com  
www.strike-first.com