



STRIKE FIRST
EXTINCTEURS



**DIOXYDE DE
CARBONE CO2**



LISTED

Atteint ou dépasse :
ANSI/UL 154 & 711

Étiquettes Anglais / Espagnol



LISTED
HOMOLOGUÉ

Atteint ou dépasse :
CAN/ULC-S503 & S508

Étiquettes Anglais / Français



Robuste et entretien facile

Les extincteurs au dioxyde de carbone
STRIKE FIRST sont conçus pour :



LA CLASSE B

liquides et gaz inflammables



LA CLASSE C

conductivité électrique

- Convient parfaitement aux environnements corrosifs
- Fini en poudre de polyester super durable avec résistance élevée à la corrosion
- Cylindre en aluminium de qualité industrielle
- Poignées en acier inoxydable, goupille, chaînette de retenue et collier de flexible
- Soupape en laiton chromé
- Lance résistante aux chocs violents
- Étiquettes en couleur avec code à barres pour un service précis

Conformité à la norme 10 de l'association nationale de protection contre l'incendie (NFPA)

Cylindre approuvé par le DOT

Approuvé par la garde côtière américaine (USCG) avec support mentionné sur l'étiquette

Plage de températures : -22 à 120 °F (-30 à 49 °C)

Garantie de 5 ans



CAPACITÉ	5 lb	10 lb	15 lb	20 lb
UL Modèle n°	SF-5CO2A	SF-10CO2A	SF-15CO2	SF-20CO2
ULC Modèle n°	WBSF-5CO2	WBSF-10CO2	WBSF-15CO2	WBSF-20CO2
Cote UL	5-B:C	10-B:C	10-B:C	10-B:C
Cote ULC	5-B:C	10-B:C	10-B:C	10-B:C
Approbation par la garde côtière américaine (USCG)	Type B:C Taille I	Type B:C Taille II	Type B:C Taille II	-
Portée	6 à 12 pi (2 à 2,5 m)	6 à 12 pi (2 à 2,5 m)	6 à 12 pi (2 à 2,5 m)	6 à 12 pi (2 à 2,5 m)
Durée de projection	10 secondes	10 secondes	15 secondes	20 secondes
Hauteur	17 1/4 po (44 cm)	19 3/4 po (50,2 cm)	26 1/4 po (66,7 cm)	26 1/4 po (66,7 cm)
Largeur	8 1/2 po (21,6 cm)	11 3/4 po (30 cm)	11 3/4 po (30 cm)	12 po (30,5 cm)
Diamètre	5 1/4 po (13,3 cm)	7 po (17,8 cm)	7 po (17,8 cm)	8 po (21 cm)
Poids	13 1/2 lb (6,12 kg)	28 lb (12,7 kg)	37 lb (17,2 kg)	48 1/8 lb (21,8 kg)
Support standard	Paroi	Paroi	Paroi	Paroi
Supports en option	HDVB-2	HDVB-3	HDVB-3	-



777 Tapscott Road
Scarborough
Ontario, Canada M1X 1A2

Tél 416 299-7767
NSF 1 888 575-1132
Télec 416 299-8039
NSF 1 888 575-1134

ADC info@strike-first.com
www.strike-first.com