



**STRIKE FIRST**  
EXTINCTEURS



USAGES MULTIPLES  
**POUDRE CHIMIQUE**  
**SÈCHE ABC**



Atteint ou dépasse :  
ANSI/UL 299 & 711

Étiquettes Anglais / Espagnol



Atteint ou dépasse :  
CAN/ULC-S504 et S508

Étiquettes Anglais / Français



## Robuste et entretien facile

Les extincteurs à poudre chimique à usages multiples ABC STRIKE FIRST sont conçus pour :



**LA CLASSE A**  
bois, papier, tissus



**LA CLASSE B**  
liquides et gaz inflammables



**LA CLASSE C**  
conductivité électrique

- Cylindre en acier avec carénage de protection
- Fini en poudre de polyester super durable avec résistance élevée à la corrosion
- Jauge hydrofuge en acier inoxydable
- Poignées renforcées en acier pleine prise avec fini en poudre de polyester
- Goupille en acier inoxydable surdimensionnée avec sangle de retenue pour une activation plus facile et plus rapide
- Étiquettes en couleur avec code à barres pour un service précis

Conformité à la norme 10 de l'association nationale de protection contre l'incendie (NFPA)

Conforme aux exigences du DOT

Approuvé par la garde côtière américaine (USCG) avec support mentionné sur l'étiquette

Plage de températures : -65 à 120 °F (-54 à 49 °C)

Garantie de 6 ans



CAPACITÉ	2.5 lb	5 lb	5 lb	10 lb	20 lb	30 lb
UL Modèle n°	SF-ABC110ST	SF-ABC210ALV	SF-ABC340ALV	SF-ABC480AP	SF-ABC1020AP	SF-ABC30
ULC Modèle n°	WBDL-ABC110	WBDL-ABC310LV	WBDL-ABC340LV	WBDL-ABC10	WBDL-ABC20	WBDL-ABC30
Cote UL	1-A : 10-B:C	2-A : 10-B:C	3-A : 40-B:C	4-A : 80-B:C	10-A : 120-B:C	10-A : 120-B:C
Cote ULC	1-A : 10-B:C	3-A : 10-B:C	3-A : 40-B:C	6-A : 80-B:C	10-A : 120-B:C	10-A : 120-B:C
Approbation de la garde côtière américaine (USCG)	Type B:C Taille I	Type A Taille II, Type B:C Taille I	Type A Taille II, Type B:C Taille I	Type A Taille II, Type B:C Taille II	Type A Taille II, Type B:C Taille III	Type A Taille II, Type B:C Taille IV
Portée	8 à 10 pi (2,5 à 3 m)	8 à 10 pi (2,5 à 3 m)	8 à 10 pi (2,5 à 3 m)	10 à 15 pi (3 à 4,5 m)	10 à 15 pi (3 à 4,5 m)	10 à 15 pi (3 à 4,5 m)
Durée de projection	9 secondes	13 secondes	13 secondes	15 secondes	28 secondes	28 secondes
lb/po <sup>2</sup>	150	195	195	235	235	195
Hauteur	15 1/4 po (39 cm)	15 1/4 po (39 cm)	16 po (41 cm)	21 1/4 po (54 cm)	24 po (61 cm)	30 3/4 po (78 cm)
Largeur	3 3/4 po (9,5 cm)	6 3/4 po (17 cm)	6 3/4 po (17 cm)	8 po (20,3 cm)	9 1/2 po (24 cm)	9 1/2 po (24 cm)
Diamètre	3 1/8 po (8 cm)	4 1/4 po (11 cm)	4 1/4 po (11 cm)	5 1/8 po (13 cm)	7 1/8 po (18 cm)	7 1/8 po (18 cm)
Poids	4 1/2 lb (2 kg)	10 1/2 lb (4,8 kg)	10 1/2 lb (4,8 kg)	19 1/4 lb (8,8 kg)	35 1/4 lb (16,1 kg)	50 1/3 lb (22,8 kg)
Option couleur chrome	OUI	-	OUI	OUI	-	-
Support standard	Véhicule / Marine	Mur ou véhicule/ marine	Mur ou véhicule/ marine	Paroi	Paroi	Paroi
Supports en option	Paroi UP2-DB	UB-5DB UB-5MD HDVB-1	UB-5DB UB-5MD HDVB-1	UP-10MD HDVB-2	HDVB-3	HDVB-4 CHARIOT POUR SERVICE INTENSIF



777 Tapscott Road  
Scarborough  
Ontario, Canada M1X 1A2

Tél 416 299-7767  
NSF 1 888 575-1132  
Télé 416 299-8039  
NSF 1 888 575-1134

ADC info@strike-first.com  
www.strike-first.com