



STRIKE FIRST
EXTINCTEURS



RÉGULIER
**POUDRE CHIMIQUE
SÈCHE BC**



Atteint ou dépasse :
ANSI/UL 299 & 711

Étiquettes Anglais / Espagnol



Atteint ou dépasse :
CAN/ULC-S504 et S508

Étiquettes Anglais / Français

Robuste et entretien facile

Les extincteurs réguliers
BC STRIKE FIRST
sont conçus pour :



LA CLASSE B
liquides et gaz inflammables



LA CLASSE C
conductivité électrique

- Cylindre en acier avec carénage de protection
- Fini en poudre de polyester super durable avec résistance élevée à la corrosion
- Jauge hydrofuge en acier inoxydable
- Poignées renforcées en acier pleine prise avec fini en poudre de polyester
- Goupille en acier inoxydable surdimensionnée avec sangle de retenue pour une activation plus facile et plus rapide
- Étiquettes en couleur avec code à barres pour un service précis

Conformité à la norme 10 de l'association nationale de protection contre l'incendie (NFPA)

Conforme aux exigences du DOT

Approuvé par la garde côtière américaine (USCG) avec support mentionné sur l'étiquette

Plage de températures : -65 à 120 °F (-54 à 49 °C)

Garantie de 6 ans



CAPACITÉ	2.75 lb	5 lb	10 lb	20 lb
UL Modèle n°	SF-SB275	SF-SB5	SF-SB10	SF-SB20
ULC Modèle n°	WBDL-SB275	WBDL-SB5	WBDL-SB10	WBDL-SB20
Cote UL	10-B:C	10-B:C	60-B:C	80-B:C
Cote ULC	10-B:C	10-B:C	60-B:C	80-B:C
Approbation de la garde côtière américaine (USCG)	Type B:C Taille I	Type B:C Taille I	Type B:C Taille II	Type B:C Taille III
Portée	8 à 10 pi (2,5 à 3 m)	8 à 10 pi (2,5 à 3 m)	10 à 15 pi (3 à 4,5 m)	10 à 15 pi (3 à 4,5 m)
Durée de projection	9 secondes	13 secondes	15 secondes	28 secondes
lb/po ²	150	195	235	235
Hauteur	15 1/4 po (39 cm)	15 1/4 po (39 cm)	21 1/4 po (54 cm)	24 po (61 cm)
Largeur	3 3/4 po (9,5 cm)	6 3/4 po (17 cm)	8 po (20,3 cm)	9 1/2 po (24 cm)
Diamètre	3 1/8 po (8 cm)	4 1/4 po (11 cm)	5 1/8 po (13 cm)	7 1/8 po (18 cm)
Poids	4 3/4 lb (2,2 kg)	10 1/2 lb (4,8 kg)	19 1/4 lb (8,8 kg)	35 1/4 lb (16,1 kg)
Option couleur chrome	OUI	-	OUI	-
Support standard	Véhicule / Marine	Mur ou véhicule/marine	Paroi	Paroi
Supports en option	Paroi UP2-DB	UB-5DB UB-5MD HDVB-1	UP-10MD HDVB-2	HDVB-3



777 Tapscott Road
Scarborough
Ontario, Canada M1X 1A2

Tél 416 299-7767
NSF 1 888 575-1132
Télé 416 299-8039
NSF 1 888 575-1134

ADC info@strike-first.com
www.strike-first.com