

# SLESX-SLSEX

## ENSEIGNE BILINGUE EN ALUMINIUM EXTRUDÉ

Enregistrée NRCan C860

Entrée DEL 120/347V c.a.



### Homologations :

Certification CSA C22.2 #141.15 et C860

### DESCRIPTION

Les lignes épurées de ces enseignes Exit Sortie de la série commerciale SLESX-SLSEX procurent une apparence moderne et utilisent un lettrage/stencil homologué C860. Idéal pour répondre aux exigences courantes de bilinguisme requis dans les endroits tels les aéroports, édifices et établissements gouvernementaux. Disponibles en version c.a. seulement, c.a./c.c. et à alimentation propre interne.

### CIRCUIT ÉLECTRIQUE - C.A. ET C.A./C.C.

- Source de lumière DEL ultra brillante
- Entrée 120/347V c.a., sélectionnable sur le chantier
- Consommation de 3,1W, face simple ou double
- Wattage de c.c. de secours comme suit :  
**6V c.c.** = 2,2W **12V c.c.** = 3,2W **4V c.c.** = 6,7W

### CIRCUIT ÉLECTRIQUE - ALIMENTATION PROPRE

- Source de lumière DEL ultra brillante
- Entrée 120/347V c.a., sélection de champ
- Consommation de 9,0W, face simple ou double
- Batterie calcium de plomb scellée haute performance
- Durée de l'éclairage de secours de 90 minutes (standard)  
 Durée de l'éclairage de secours de 120 minutes en option
- Transfert et chargeur de batterie électroniques

### MÉCANIQUE

- Construction en aluminium extrudé
- Plaques frontale et arrière coulissantes imperdables pour une installation facile et rapide
- Chevrons/flèches directionnels enclenchables
- Débouchures multiples universelles estampées sur la plaque arrière pour un montage sur boîte de jonction
- Les modèles universels offrent un montage au plafond ou à l'extrémité et un jeu de plafonnier installable sur le chantier avec plaque à croisillon
- Revêtement en poudre blanche standard, d'autres finis et couleurs en option

### DIMENSIONS



### GUIDE DE COMMANDE

Séries	Certification	Qté de faces	Couleur	Montage	Tension c.c.	Options†
SLESX - Exit SLSEX - Sortie	C - Certifié C860	1 - Face simple 2 - Face double	WH - Blanc BK - Noir GY - Gris BA - Aluminium brossé SP - <small>(Spécifier sur demande)</small>	CM - Plafond WM - Mural EM - Extrémité*	UDC - Tension de secours universelle NDC - Pas de tension c.c. IB - Alimentation propre pour 90 min. IB1 - Alimentation propre pour 120 min.	OP, TP, WG**, PG, K5

† Pour une description détaillée des options, veuillez consulter la page des options.

\* Les modèles montés à l'extrémité offrent un support à installer sur le mur sous l'enseigne pour éviter l'affaissement. Laisser 3 po sous l'enseigne.

\*\* Spécifier le montage.