



## XL-800

### Enveloppe double

- Enveloppe double, tissage circulaire, entièrement de polyester vierge tissé.
- Conçu pour une robustesse et une légèreté maximale.
- Idéal pour sac à dos et/ou pour usage intensif dans les services des incendies municipaux.
- Diamètre intérieur plus large pour un débit maximum et une perte de charge minimum.
- Tuyau très flexible destiné à l'usage en protection incendie en milieu municipal.
- Flexible jusqu'à des températures de  $-50^{\circ}$  C.
- Disponible en 1", 1 $\frac{3}{4}$ " 2", 2 $\frac{1}{2}$ " 3" et 3 $\frac{1}{2}$ " de diamètre et jusqu'en longueurs de 150 pieds.



Diamètre intérieur	mm pouce	38	50	65	75	90
		1 $\frac{1}{2}$ "	2"	2 $\frac{1}{2}$ "	3"	3 $\frac{1}{2}$ "
Numéro de Devis		4015	4020	4025	4030	4035
Dia. Int. Du raccordement	pouce	1 15/16"	2 5/16"	3"	3 9/16"	4 1/16"
Épreuve Pression	LPCC kPa	800 5600	800 5600	800 5600	800 5600	800 5600
Épreuve Pression Service	LPCC kPa	400 2800	400 2800	400 2800	400 2800	400 2800
Pression D'éclatement	LPCC kPa	1200 8400	1200 8400	1200 8400	1200 8400	1200 8400
Poids sans raccord	Lb/50'	10.5	14.0	18.0	24.0	28.0